

安全可靠

一线品牌电芯、电控
三级触发断电保护，防火隔层
PACK级自动消防系统

经济高效

更大液冷系统高效节能
共用多种系统性价比更高
占地面积比同类产品小10-15%

防护升级 冗余可靠

LFP正极专业储能电芯
电池充放循环8000次
整机5年质保

智能友好

可视化云平台，远程维护与监控
All-in-one一体化设计理念，安装灵活



JTES 522-250L 工商业储能一体柜(液冷)

产品参数

型号简称

JTES 522-250L

直流侧参数

电芯类型	磷酸铁锂
电芯规格	3.2V/314Ah
电池配置	260S2P
额定容量	522 kWh
DC额定电压	DC 832Vdc
电压范围	DC 728~936Vdc
充放电电流	314 A
充放电倍率	0.5P

交流侧参数

额定功率	250KW
最大电流	361A
额定电压	400V
交流接入方式	三相四线
额定电网功率	50/60Hz
最大放电效率	98.5%

系统参数

循环次数	8000次
系统效率	≥86%
防护等级	IP54
冷却方式	液冷
消防系统	PACK级自动消防系统+触发断电保护
通信方式	Ethernet,RS485,CAN
工作温度	-20°C~55°C
工作海拔	≤4000m
产品尺寸(宽X深X高)	1780 x 1350 x 2300 mm
重量	5200±50kg

